ADAMIS STAHL

Allgemeine Daten		
Artikelnummer	K6350-00	
Höhe x Breite x Tiefe	812 x 792 x 436	mm
Gewicht	168	kg
Feuerraum		
Höhe x Breite x Tiefe	326/117 x 540 x 220	mm
Glasscheibe sichtbar		
Höhe x Breite	372 x 538	mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)		
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	772	mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	218	mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	659	mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	71	mm
Leistungsangaben		
Nennwärmeleistung	8	kW
Raumheizvermögen	144	m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung		
Abgasmassenstrom	7,5	g/s
Abgasstutzentemperatur	259	°C
Mindestförderdruck	0,13	mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material		
Unter der Feuerstätte (dB)	0	mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	520	mm
Decke (dC)	> 750	mm
Rückwand (dR)	200	mm
Seitlich (dS)	400	mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	560	mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1200	mm
Abgaswerte		
CO	< 1,250	g/m^3
Staub	< 0,04	g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80	%
Energieeffizienzklasse	A	
Erfüllte Abgasnormen		
EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt	
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt	
§ 15a	erfüllt	
Regensburger Norm	erfüllt	
Münchener Norm	erfüllt	



Produktbesonderheiten

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- Außenluftanschluss unten
- 50 cm Holzscheite
- Soft Close

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.fireplace.de | info@fireplace.de
Tel.: 0365 83899030

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.